

CHARME EcoDesign

PANADERO

ПАРАМЕТРЫ

ГАБАРИТЫ В х Ш х Г

900x845x430 **MM**

ВЕС / ЧИСТЫЙ ВЕС

151/125 **K r**

РАЗМЕР ДВЕРЦЫ

485x361 **мм**

ДЫМОХОД

Ø 150-153 мм Вертикальный

ΔΝΑΓΟΗΑΛЬ СΤΕΚΛΑ

600 **MM**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКА И ДВЕРЦА

ΤΕΠΛΟΟΤΔΑΥΑ

7,1 **кВт**

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

77 %

выбросы со

0,10 %

ТЕРМОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ


800°C

ПРОЧНОСТЬ

750°C

ВИТРОКЕРАМИЧЕСКОГО СТЕКЛА

EAN 8426964186994 REF. PANADERO 18699





ECODESIGN



ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА ВЕРМИКУЛИТОМ



БРЕВНА ДО 50 СМ



ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ



ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ СТЕКЛА



ТРОЙНОЕ СГОРАНИЕ



ДВОЙНОЙ СТАЛЬНОЙ КОРПУС 4 + 3 ММ



ДРОВЯНИК











BImSchV2







